



MODELLO ATTIVA AMBULANZA.4 48V

DATI TECNICI – ATTIVA AMBULANZA.4 48V

MOTORE:	DC 48v –ADC	VOLTAGGIO:	48 volt
BATTERIE:	6 x 8v – mod. US battery 8VGC	SOSPENSIONI:	ant: sospensioni indipendenti post: balestre con ammortizzatori idraulici
CONTROLLO:	elettronico per motori SEM Curtis, mod. 1266	TELAIO: CARROZZERIA:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere PP impregnato e verniciato. veicolo allestito per il trasporto di una barella
TRASMISSIONE:	trazione posteriore, a 19 denti, ratio 12,31:1	PRESTAZIONI:	* velocità massima: 30 km/h * autonomia: 80 km. * pendenza: 15% <small>I dati sono da considerarsi indicativi e sono stati calcolati dalla media delle differenti condizioni di utilizzo</small>
STERZO:	a cremagliera di tipo automobilistico	PNEUMATICI:	205/ 50 – 10 - cerchi in lega
FRENI:	ad azionamento meccanico sulle ruote posteriori tipo: tamburo	CARICA BATTERIE:	In dotazione al veicolo 48v, 220v
DIMENSIONI:	lunghezza: 2800mm larghezza: 1180mm altezza (max): 2150mm	DOTAZIONI DI SERIE:	avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, specchietti laterali, parabrezza in plexiglass, barella ripiegabile in alluminio
RAGGIO DI STERZATA:	3 mt	COLORI:	bianco

Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti, la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso